


**QUADRI DI SERIE AVVIAMENTO E CONTROLLO IMPIANTI
 DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE**

Tipo	Potenza motore KW	avviam.	Dimensioni Standard L H P	Codice
Cabina di verniciatura con comando luce	4 kW	diretto	300x400x200	D1.CL.27.04.LU
	7,5 kW	diretto	300x400x200	D1.CL.27.07.LU

Tipo	Potenza Nominale KW	avviam.	Dimensioni Standard L H P	Codice
N° 1 Ventilatore Avviamento diretto e S/T base (Trifase)	4 kW	diretto	300x400x200	D1.CL.17.04
	7,5 kW	diretto	300x400x200	D1.CL.17.07
	11 kW	diretto	300x400x200	D1.CL.17.11
	15 kW	diretto	300x500x200	D1.CL.17.15
	7,5 kW	ST	400x600x200	Y1.CL.17.07
	11 kW	ST	400x600x200	Y1.CL.17.11
	15 kW	ST	400x600x200	Y1.CL.17.15
	18,5 kW	ST	400x600x250	Y1.CL.17.18
	22 kW	ST	500x750x250	Y1.CL.17.22
	30 kW	ST	500x750x250	Y1.CL.17.30
	37 Kw	ST	600x800x250	Y1.CL.17.37
	45 kW	ST	600x1000x250	Y1.CL.27.45
55 kW	ST	600x1000x250	Y1.CL.27.55	

Tipo	Potenza Nominale KW	Assorb. Max A	Dimensioni Standard L H P	Codice
N° 1 Ventilatore Avviamento con inverter base (Trifase)	2,2 kW	4,7 A	400x600x250	R1.CL.17.02
	4 kW	8,4 A	500x750x250	R1.CL.17.04
	7,5 kW	14,8 A	500x750x250	R1.CL.17.07
	11 kW	21 A	500x750x250	R1.CL.17.11
	15 kW	28,5 A	600x1000x320	R1.CL.17.15
	18.5 kW	35 A	600x1000x320	R1.CL.17.18
	22 kW	42 A	600x1000x320	R1.CL.17.22
	30 kW	57 A	600x1000x320	R1.CL.17.30
	37 kW	69 A	600x1000x320	R1.CL.17.37
45 kW	81 A	800x1200x320	R1.CL.17.45	

codici varianti alla configurazione base,	A - pressostato esterno con lampada spia allarme
	R - rotovalvola fino a 4 kW
	C - coclea fino a 4 kW
	S - sequenziatore senza lampada spia allarme pressione
	P - programmatore con lampada spia allarme pressione
	L - livellostato con lampada spia allarme livello
	T - sonda triboelettrica
	V - ventilatore estrattore
	VB - vibratore elettrico temporizzato
	E - elettrovalvola temporizzata
ES - elettrovalvola serranda	
componenti opzionali,	amperometro + TA
	voltmetro + commutat. Voltmetrico
	contaore
	allarme visivo lampeggiante
	allarme acustico
cassa con porta trasparente fino 500x750	